

HETVATTENTVÄTT THERM 1165-1



Artikelnummer: 1413534

Benämning: HETVATTENTVÄTT THERM 1165-1

Beskrivning

- Terränggående hjul, stora hjul med breda däck av kompaktgummi
- 7,5 m nätkabel med kabelupprullning
- Spolrör av kvalitetsstål med flatstrålemunstycke
- Fack för säkerhetsurkopplingspistol och spolrör
- Totalstopp-anordning med fördröjd urkoppling av motorn
- Säkerhetsurkoppling
- Genomflödesövervakning
- Förventilering av brännkammaren
- Optisk flamövervakning
- Säkerhetstermostat, löser ut vid avgastemperatur över 230° C
- Fyrfaldigt säkerhetssystem med överbelastningsskydd
- Brännarstopp vid eldningsoljebrist
- Timräknare
- Insugning av rengöringsmedel
- Excenter-parkeringsbroms

Specifikationer

Arbetsstryck	165 bar
Vattenmängd	19 l/min
Munstycksstorlek	25-07
Matarvatten max temp.	60 °C
Flottörtank	Ja
Sughöjd	–
Högtrycksslang	10 m
Anslutning spolrör	M22
Keminjektor	Ja
Dirtkiller	Nej
Slangvinda	Nej
Totalstopp	Ja
Elanslutning	400 V
Erforderlig säkring	16 A
Anslutningskbl. m stickpropp	7,5 m
Motoreffekt	7,5 kW
Motorvarvtal	1400 v/min
Mått LxBxH	1050x800x1000 mm
Vikt	220 kg
Max vattentemperatur	12-82 °C
Ångläge max	140 °C
Efterkörningsfördröjning	Ja