

SMÅDELSTVÄTT L-102/09

Artikelnummer: 1551455

Benämning: SMÅDELSTVÄTT L-102/09

Beskrivning

Automatiska smådelstvätt i rostfritt stål med värme. Spolröret med dysor är fast. Godskorgen roterar. L-102/08 har dubbla pumpar och är 3-fas. Användningsområde: Serviceverkstäder, motorrenoveringar, elmotorer, yrkesskolor & underhållsverkstäder.

Karuselltvätten arbetar med ett slutet system där tvättvätskan består av 2-5% alkaliskt tvättmedel och 95-98% vatten. Tvättvätskan återanvänds och livslängden varierar beroende på hur mycket smuts och olja som finns på materialet.

Specifikationer

Bredd mm	1200
Djup med öppet lock mm	1200
Effektbehov kW	7,8
Elpump hk	2 x 1,2
Höjd med öppet lock mm	1720
Korgdiameter mm	910
Lasthöjd mm	490
Max lastvikt kg	200
Nätspänning volt	400
Skyddsklass	IP54
Sprayvolym l/min	2 x 110
Tankkapacitet liter	175
Timer min	0-60
Tvätt-temperatur grader C	0-60
Värmare kW	6
Arbetstryck bar	2,5
Vikt kg	150

