

HÖGTRYCKSTVÄTT QUADRO 799



Artikelnummer: 1200799

Benämning: HÖGTRYCKSTVÄTT QUADRO 799

Beskrivning

Mini Quadro 799 är en högtryckstvätt med hög kvalitet från Kränzle med lågt varvtal 1400 varv/min och en vertikalt liggande pump som ger en perfekt smörjning och lång livslängd. Mini Quadro 799 har inbyggd slangtrumma med 20 meter högtrycksslang av högsta kvalitet, den är alltid skyddad mot slitage och yttre åverkan. Handveven är av metall. Mini Quadro 799 har inbyggd start och stopp, det innebär att när man släpper högtryckspistolen stänger maskinen av sig automatiskt efter 30 sekunder, och återstartar omedelbart när man trycker på högtryckspistolen och man kan fortsätta och tvätta. Om maskinen inte används på 20 minuter stänger den av strömmen totalt. För att återstarta den måste man alltså starta den på strömbrytaren. Den stora inbyggda vattentanken är en buffert av vatten som ser till att maskinen alltid får den mängd vatten den behöver för att fungera och ger en lång livslängd. Vattentanken kan kopplas till alla sorter inloppsslangar då den har flottör. Mini Quadro har flottörtank som suger in kem direkt in i pumpen, vilket gör att kem läggs på mera effektivt utan att reducera trycket. Man får också större vattenmängd och tryck då vattnet ej stryps av en injektor. Utrustad med slangvinda, totalstopp och efterkörningsfördröjning.

Specifikationer

| | |
|------------------------------|----------------|
| Arbetstryck | 180 bar |
| Vattenmängd | 13 l/min |
| Munstycksstorlek | 25-045 |
| Matarvatten max temp. | 60 °C |
| Flottörtank | Ja |
| Sughöjd | 2,5 m |
| Högtrycksslang | 20 m |
| Anslutning spolrör | M22 |
| Keminjektor | Ja |
| Dirtkiller | Ja |
| Slangvinda | Ja |
| Totalstopp | Ja |
| Elanslutning | 400 V |
| Erforderlig säkring | 16 A |
| Anslutningskbl. m stickpropp | 7,5 m |
| Motoreffekt | 5,5 kW |
| Motorvarvtal | 1400 v/min |
| Mått LxBxH | 780x395x870 mm |
| Vikt | 60 kg |